

eStation BTC 50 kW

Datový list

Hlavní vlastnosti

- Podpora více standardů (CCS Type 2, CHAdeMO, AC Type 2)
- Souběžné nabíjení stejnosměrným a střídavým napětím
- Stejnosměrný výkon až 50 kW
- Střídavý výkon až 22 kW
- 15" barevný LCD displej
- Příprava pro zpětnou instalaci DC měření
- Ambientní osvětlení
- Připojení k innogy IT-backend



Obecná specifikace	
Typ	innogy eStation BTC
Instalace	Volně stojící
Počet nabíjecích výstupů	3
Konfigurace	CCS type-2, CHAdeMO a AC Type-2
Rozměry (V x Š x H)	2 100 x 610 x 460 mm
Hmotnost	270 kg
Provozní teplota	-30 °C až +50 °C
Maximální relativní vlhkost	95 %, nekondenzující
Krytí	IP 54, IK 10
Hlučnost	55 dB na vzdálenost 5 metrů (při plném zatížení)
Účinnost	>0,97 při plném zatížení
Účinnost usměrňovače	92 %
Elektrický příkon	
Fáze/linky	3 fáze + nulový vodič + uzemnění
Napětí	400 V ±10 %
Frekvence	50/60 Hz
Maximální zatížení	113 A (50 kW DC + 22 kW AC)
Elektrický stejnosměrný výkon (DC)	
Napětí	50 V stejnosm. až 500 V stejnosm.
Maximální nabíjecí proud	125 A
Maximální nabíjecí výkon	50 kW
Délka kabelu	4,3 m (použitelná délka)
Shoda CCS	IEC 61851-23/-24 IEC 62196-3 DIN 70121
Shoda CHAdeMO	IEC 61851-23/-24 JEVS G 105
Elektrický střídavý výkon (AC)	
Jmenovité napětí	400 V
Maximální nabíjecí proud	3 x 32 A při 22 kW
AC zásuvka při 22 kW	IEC 62196-2 Mode 3, Typ 2
Dodržování požadavků	IEC 61851-22
Funkce	
Displej	15" barevný LCD displej
Autentizace/aktivace	Poznámka: Dostupné možnosti závisí na provozovateli nabíjecího místa. RFID autentizace Přímá platba prostřednictvím aplikace nebo QR kódu Smluvní nabíjení na základě smluvního ID Aktivace kódem z voucheru Platba kreditní kartou prostřednictvím aplikace
Komunikační protokoly	OCPP 1.6
Komunikace	GSM, WLAN, LAN



Inovujte své podnikání s innogy!

Zeptejte se na podrobnosti našich specialistů nebo navštivte naše webové stránky.

Máte zájem o více informací?

Kontaktujte nás na emobilita@innogy.com nebo na innogyemobilita.cz.